



- SPESIALIST PÅ TRE -

WoodLink AS

Plogfabrikkvegen 18,

4353 Klepp Stasjon

Tlf 51 30 69 50

E-post post@woodlink.no

Web www.woodlink.no

Org.nr.: 916 227 841

FDV-Tape PVC – For montering mellom CU-impregnert og Accoya.

1. Beskrivelse: Denne tapen består av et lag myk PVC med syntetisk gummiklister på en side..

2. Egenskaper: God klebeevne, og til LSE materialer, og er meget resistent mot fukt. Tapen inneholder DEHP.

3. Anvendelser: Tapen brukes til montering mellom bjelkelag av CU-impregnert trevirke og Accoya.

Dette for å hindre gjennomslag av CU-impregnering til Accoyadekket.

4. Oppbevaring og holdbarhet:

1 år i original pakning, unngå direkte sollys.

5. Monteringstips: Sørg for at alle overflater er rene.

Er underlaget fuktig kan mekanisk festing som stifter eller lignende brukes.

TECHNICAL DATA

Værbestandig: Ja

Materiale: Myk PVC

Klister: Syntetisk gummi

Farge: Sort

Tykkelse totalt 0,5 mm

Bruddstyrke lengderetning 175 N/25mm 39,97 Lbs/inch

Bruddforlengelse lengderetning 150 %

Arbeidstemperatur: mellom -20 og 60 °C