

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Osp Innvendig Panel

1. Leverandør

Woodlink AS
Plogfabrikkveien 18
4353 Klepp Stasjon

Telefon: + 47 51 30 69 50
e-post: post@woodlink.no
web: www.woodlink.no

2. Produktnavn

Osp Panel

3. Produktbeskrivelse

Osp heltre produktene er produsert av trevirke fra området grensetrakten i Aremark, Østfold. De vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3186.

4. Egenskaper

Enkelte ospebord kan vri seg da det er sterke krefter i osp, dette er en helt naturlig reaksjon og er ikke grunnlag for reklamasjon. Det er derfor viktig at kledningen skrues/spikres godt fast til spikerslag.

Syrefast festemateriell er påkrevd.

5. Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk.

6. Avfallshåndtering

Avfallstype: Rent trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _