

**F**orvaltning **D**rift **V**edlikehold

# Woodlink AS

**Plogfabrikkvegen 18  
4553 Klepp stasjon**

## Malt Accoya – 3 strøks behandling

<b>Overflatebehandling</b>	Laqvin Proof 2 x Laqvin Top	Alkyd/akryl grunning Akryl toppmaling
<b>Produsent:</b>	Sherwin-Williams Norway AS Boks 70 2021 Skedsmokorset	Kontakt: Sherwin-Williams Norway AS Terje Engh Tlf.: 63 87 10 20 E- post:norway@sherwin.com

### Egenskaper:

3 strøks overflatebehandling med meget god utendørs holdbarhet. Overflatebehandlingen er utført i moderne industrianlegg og består av grunning og 2 x akryl toppmaling med råtebeskyttelse.

### Vedlikeholdsinstruks:

<b>Renhold:</b>	Vask med vaskemidler beregnet for utvendig kledning. Grønnsåpe eller vaskemidler med pH over 9 skal ikke brukes. Les bruksanvisningen.
<b>Vedlikehold/reparasjon:</b>	Produktet er testet i forhold til overmalbarhet med de fleste anerkjente produkter beregnet for utvendig kledning med godt resultat. Eventuelle skader skal repareres så raskt som

	mulig. Bart tre skal grunnes før toppmaling påføres.
--	--