

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

CEDERTRE TIL UTVENDIG BRUK

1. Leverandør

Woodlink AS
Plogfabrikkveien 18
4353 Klepp Stasjon

Telefon: + 47 51 30 69 50
e-post: post@woodlink.no
web: www.woodlink.no

2. Produktnavn

Western Red Cedar

3. Spesifikasjon

Overflaten leveres behandlet med jernvitrol, med glatt-høvlet kvalitet eller ru kvalitet
Cedertre er naturlig fri for harpiks og har dermed en meget bra motstandsdyktighet mot råte og soppdannelse.

Cedertre har holdbarhetsklasse 2.

4. Lagring og håndtering før montasje.

Som alt trevirke bør det lagres tørt før bruk.

5. Montasje

Det anbefales og feste jernvitrolbehandlede Ceder med A4skruer/spiker.

Jernvitrol kan få spiker og beslag til og ruste, slik at det kan bli striper av rust nedover veggen og grunnmuren. Det anbefales av den grunn syrefaste festemidler og beslag

6. Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk.

Rengjøres med vann og grønnsåpe.

Høytrykksprøyte anbefales ikke.

.

7. Avfallshåndtering

Håndteres som vanlig trevirke.