

ACC MED BRANNIMP OG PATINA

C€22

Nr. CPR Acc1322

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Acc1322 Burnblock brannimpregnert Accoya behandlet med Sherwin Williams SX1420-9024 beis – med farge patina grå.

Type, - part i- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Burnblock brannimpregnert og Sherwin Williams SX1420-9024 behandlet Accoya PUra leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.

2. Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Bygninger.

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Bygninger
Dimensjon (tykkelse)	15mm.
Treslagskode	PUra
Densitet i kg/m ³	≥515
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ)	50
Varmeledningsevne (W/mK)	0,12
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	1
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	D-s1,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 30.06.2022