

## ACCOYA MED BRANNIMPREGNERING

## CE22

Nr. CPR Acc1422

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**Acc1422 Burnblock brannimpregnert Accoya**  
Type, - part i- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Burnblock brannimpregnert Accoya PUra leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.**

2. Produsentens tilskattede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**Bygninger.**

### 7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Bygninger
Dimensjon (tykkelse)	15mm.
Treslagskode	PUra
Densitet i kg/m <sup>3</sup>	≥515
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ)	50
Varmeledningsevne (W/mK)	0,12
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	1
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	D-s1,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder  
Klepp Stasjon, 30.06.2022