

ACC MED BRANNIMP OG PATINA

C€22

Nr. CPR Acc1522

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Acc1522 Burnblock brannimpregnert Accoya behandlet med Sherwin Williams SX1420-9024 beis – med farge patina grå.

Type, - part i- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Burnblock brannimpregnert og Sherwin Williams SX1420-9024 behandlet Accoya PUra leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.

2. Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Bygninger.

7. Angitt ytelse

| Vesentlige Egenskaper | Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon |
|---|---|
| Bruksområde | Bygninger |
| Dimensjon (tykkelse) | 19mm. |
| Treslagskode | PUra |
| Densitet i kg/m ³ | ≥515 |
| Lydabsorpsjon | 01/ 0,3 |
| Vanndampmotstand (μ) | 50 |
| Varmeledningsevne (W/mK) | 0,12 |
| Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2 | 1 |
| Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915) | C-s1,d0 |

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 30.06.2022