

TERMOFURU BRANNIMP. OG MALT C€24
GLATTKANT OG PANEL

Nr. CPR Tfu0424

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Tfu0424 Termofuru Brannimp. og Malt Glattkant og Panel impregnert med Burnblock

Type, - parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: 1 lag grunning med Sherwin Williams SX 1420, 1 lag toppstrøk med Sherwin Williams EGI 1544.
Burnblock brannimpregnert og malt Termofuru Glattkant og Panel PNsy leveres i pakker med pakkellapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.

2. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Vegg, tak og gulv, inne og ute

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Vegg, tak og gulv, inne og ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: ≥ 15 mm. Bredder: ≤ 245 mm.
Treslagskode etter EN 13556	PNsy
Densitet i kg/m ³ ved 12% MC etter NS-EN 350:2016	500-540
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ)	50
Varmeledningsevne (W/mK)	0,13
Biologisk holdbarhet etter SN-CEN/TS 15679:2007	2
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s1,d0: 15mm. B-s2,d0: ≥ 42 mm.

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i samsvar med ytelsen gitt i nr. 7
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 03.06.2024