

**TERMOFURU BRANNIMP. OG MALT C€24
KLEDNING**

Nr. CPR Tfu0624

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
**Tfu0624 Termofuru Brannimp. og Malt Kledning
impregnert med Burnblock**

Type, - parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
1 lag grunning med Sherwin Williams SX 1420,
1 lag toppstrøk med Sherwin Williams EGI 1544.
Burnblock brannimpregnert og malt Termofuru Kledning PNsy leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.

2. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Vegger og tak, inne og ute

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
**Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18
4353 Klepp Stasjon
Telefon 51306950
e-post: post@woodlink.no**

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 1

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

NS-EN 14915: 2013**Norsk Treteknisk Institutt**

Utpekt teknisk kontrollorgan nr. 1070

Postboks 113, Blindern

0314 Oslo

ID 551-4

1070-CPR-723

Org nr. 967 790 672

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Vegger og tak, inne og ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: $\geq 15\text{mm}$. Bredde: $\leq 245\text{mm}$.
Treslagskode etter EN 13556	PNsy
Densitet i kg/m ³ ved 12% MC etter NS-EN 350:2016	500-540
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ)	50
Varmeledningsevne (W/mK)	0,13
Biologisk holdbarhet etter SN-CEN/TS 15679:2007	2
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s1,d0: 15mm. B-s2,d0: $\geq 42\text{mm}$.

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 03.06.2024