

**TERMOFURU BRANNIMPREGNERT C€24**

Nr. CPR Tfu0524

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**Tfu0524 Termofuru impregnert med Burnblock**  
Type, - parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Burnblock brannimpregnert Termofuru PNsy leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.**

2. Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**Vegg, tak og gulv, inne og ute**

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18**  
**4353 Klepp Stasjon**  
**Telefon 51306950**  
**e-post: post@woodlink.no**

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 1**

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**NS-EN 14915: 2013**  
**Norsk Treteknisk Institutt**

Utpekt teknisk kontrollorgan nr. 1070  
Postboks 113, Blindern  
0314 Oslo

ID 551-4  
1070-CPR-723  
Org nr. 967 790 672

## 7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Vegg, tak og gulv, inne og ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: $\geq 15$ mm. Bredde: $\leq 245$ mm.
Treslagskode etter EN 13556	PNsy
Densitet i kg/m <sup>3</sup> ved 12% MC etter NS-EN 350:2016	500-540
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanndampmotstand ( $\mu$ )	50
Varmeledningsevne (W/mK)	0,13
Biologisk holdbarhet etter SN-CEN/TS 15679:2007	2
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s1,d0: 15mm. B-s2,d0: $\geq 42$ mm.

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i samsvar med ytelsen gitt i nr. 7  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder  
Klepp Stasjon, 03.06.2024