

Forvaltning Drift Vedlikehold

Woodlink AS

Plogfabrikkvegen 18 4553 Klepp st.

Produkt Overflatebehandling:	PRO TRANS KLEDNING SYSTEM 12	Transparent 3-lags overflatebehandling av Accoya.
Produsent Overflatebehandling:	Sherwin-Williams Norway AS Boks 70 2021 Skedsmokorset	Kontakt: Sherwin-Williams Norway AS Terje Engh Tlf.: 63 87 10 20 E-post: norway@sherwin.com

Egenskaper:

Produktet har 3-lag. 3 siders behandling bestående av:

- 1 X Farget beis inneholdende fungicider.
- 2 X Innfarget lakk inneholdende fungicider og UV-absorber.

Vedlikeholds-instruks:

Renhold:	Kledningen bør vaskes årlig med husvask som skyldes godt av med rent vann.
Vedlikehold/reparasjon:	Vedlikeholdsintervall: Inntil 12 år, avhengig av belastning i forhold til byggetekniske løsninger, slitasje, klima og UV-eksponering. Vegger uten takutspring og sørvegger vil ha kortere vedlikeholdsintervall enn vegger med takutspring og østvegger. Ved montering, husk å forsegle skruer/spiker og kuttflater. Overflatebehandling skal visuelt kontrolleres for slitasje/skader hvert halvår. Ev. slitasje/skader skal utbedres umiddelbart. Kledningen rengjøres (se over) og skal være tørr før videre behandling. Eventuell løs overflate skal skraper/pusses før ny behandling. Vanntynnbare produkter fra anerkjente produsenter beregnet for utendørs bruk kan benyttes.