

MALMFURU, BRANNIMP OG MALT**CE23**

Nr. CPR Fur0223

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**Fur0223 Malmfuru brannimpregnert med
Burnblock og malt,**1 lag grunning med Sherwin Williams SX 1420,
1 lag toppstrøk med Sherwin Williams EG 1570.Type, - part i- eller serienummer eller en annen form
for angivelse som muliggjør identifisering av
byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:**Burnblock brannimpregnert og malt malmfuru PNsy
leveres i pakker med pakkelapp som angir
pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta
sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.**2. Produsentens tilskattede bruksområder for
byggevaren, i samsvar med den relevante
harmoniserte tekniske spesifikasjonen:**Bygninger.**

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Bygninger
Dimensjon i mm.	15-42
Treslagskode	PNsy
Densitet i kg/m ³	500-540
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanddampmotstand (μ)	50
Varmeledningsevne (W/mK)	0,13
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	3-4
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s1,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i
Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar
av produsenten, som angitt i nr. 3

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 14.03.2023