

SIBIRSK LERK, BRANNIMP. OG MALT

CE23

Nr. CPR Ler0123

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Ler0123 Sibirsk lerk impregnert med Burnblock og malt,

1 lag grunning med Sherwin Williams SX 1420,
1 lag toppstrøk med Sherwin Williams EG 1570.
Type, - part i- eller serienummer eller en annen form
for angivelse som muliggjør identifisering av
byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
**Burnblock brannimpregnert og malt Sibirsk lerk LAsi
leveres i pakker med pakkelapp som angir
pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta
sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.**

2. Produsentens tilskittede bruksområder for
byggevaren, i samsvar med den relevante
harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Bygninger

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til
produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18
4353 Klepp Stasjon
Telefon 51306950
e-post: post@woodlink.no**

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av
byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som
omfattes av en harmonisert standard:

NS-EN 14915: 2013
Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i
fabrikkene slik den er spesifisert i:
NS-EN 14915: 2013

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Bygninger
Dimensjon i mm.	15-42
Treslagskode	LAsi
Densitet i kg/m ³	650 - 750
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ)	110
Varmeledningsevne (W/mK)	0,15
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	3-4
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s1,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i
Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar
av produsenten, som angitt i nr. 3
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 14.03.2023