

TERMOFURU, BRANNIMP. OG MALT

CE 23

Nr. CPR Tfu0123

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Tfu0123 termofuru impregnert med Burnblock og malt,

1 lag grunning med Sherwin Williams SX 1420,
1 lag toppstrøk med Sherwin Williams EGI 1544.

Type, - part i- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Brannimpregnert og malt termofuru PNsy leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.

2. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Bygninger.

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18

4353 Klepp Stasjon

Telefon 51306950

e-post: post@woodlink.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

NS-EN 14915: 2013

Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i:

NS-EN 14915: 2013

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Bygninger
Dimensjon i mm.	15-42
Treslagskode	PNsy
Densitet i kg/m ³	≥525
Lydabsorpsjon	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ)	50
Varmeledningsevne (W/mK)	0,12
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	2
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s2,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 14.03.2023