

ACCOYA® med FR

CE 24

TERRASSE

Nr. CPR Acc0424

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Acc0424 Accoya Eco FR Terrasse impregnert med Burnblock

Type, - part i- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Burnblock brannimpregnert Accoya Eco FR Terrasse PNrd leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.

2. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Terrassedekke inne og ute

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18
4353 Klepp Stasjon
Telefon 51306950
e-post: post@woodlink.no**

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 1

6a. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

NS-EN 14915: 2013

Norsk Treteknisk Institutt

Utpekt teknisk kontrollorgan nr. 1070

Postboks 113, Blindern

0314 Oslo

ID 551-4

1070-CPR-723

Org nr. 967 790 672

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Terrassedekke inne og ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: ≥ 15 mm. Bredde: ≤ 245 mm.
Treslagskode etter EN 350:2016	PNrd
Densitet i kg/m ³ etter DAF-2412-CPR-1015	500-550
Lydabsorpsjon NS-EN 14915/5.5 tabell 3	0,1/ 0,3
Vandampmotstand(μ)Tørr/våt NS-EN 14915/5.4 tabell 2	20-27,5/ 50-87,5
Varmeledningsevne (W/mK) NS-EN 14915/5.6 tabell 4	0,13-0,14
Biologisk holdbarhet etter EN 113, ENV 807 og EN 252	1
Brannklasse etter NS-EN 14915/5.6 tabell 4	Bfl-s2,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 13.02.2024