

ACCOYA®**CE 24**

MED SYSTEM 1

Nr. CPR Acc1124

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Acc1124 Accoya Glattkant, Panel, Kledning og Terrasse behandlet med Sherwin Williams SX1420-9024. Inneholder fungicid.

Type, - part i- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Sherwin Williams SX1420-9024 behandlet Accoya Glattkant, Panel, Kledning og Terrasse PNrd leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.

2. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Vegger, tak og terrassegulv, inne og ute

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Vegger, tak og terrassegulv inne og ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: ≥ 15 mm. Bredde: ≤ 245 mm.
Treslagskode etter EN 350:2016	PNrd
Densitet i kg/m ³ 65% RH, 20°C	435-595
Lydabsorpsjon NS-EN 14915/5.5 tabell 3	0,1/ 0,3
Vanndampmotstand(μ)Tørr/våt NS-EN 14915/5.4 tabell 2	20-35/ 50-125
Varmeledningsevne (W/mK) NS-EN 14915/5.6 tabell 4	0,12-0,15
Biologisk holdbarhet etter EN 113, ENV 807 og EN 252	1
Brannklasse etter NS-EN 14915/5.6 tabell 4	F

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i

Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 13.02.2024