

**ACCOYA®****CE 24**

MED SYSTEM 12

Nr. CPR Acc1024

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**Acc1024 Accoya Glattkant, Panel og Kledning  
behandlet med Sherwin Williams SX1420-9024 og  
EM1472-0010. Begge inneholder fungicid.**Type, - part i- eller serienummer eller en annen form  
for angivelse som muliggjør identifisering av  
byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:**Sherwin Williams SX1420-9024 og EM1472-0010  
behandlet Accoya Glattkant, Panel og Kledning  
PNrd leveres i pakker med pakkelapp som angir  
pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta  
sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.**2. Produsentens tilskittede bruksområder for  
byggevaren, i samsvar med den relevante  
harmoniserte tekniske spesifikasjonen:**Vegger, tak, inne og ute**

7. Angitt ytelse

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til  
produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:**Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18  
4353 Klepp Stasjon  
Telefon 51306950  
e-post: [post@woodlink.no](mailto:post@woodlink.no)**5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av  
byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 3**6a. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som  
omfattes av en harmonisert standard:**NS-EN 14915: 2013**Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i  
fabrikkene slik den er spesifisert i:**NS-EN 14915: 2013**

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Vegger, tak, inne og ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: $\geq 15$ mm. Bredde: $\leq 245$ mm.
Treslagskode etter EN 350:2016	PNrd
Densitet i kg/m <sup>3</sup> 65% RH, 20°C	435-595
Lydabsorpsjon NS-EN 14915/5.5 tabell 3	0,1/ 0,3
Vanndampmotstand ( $\mu$ )Tørr/våt NS-EN 14915/5.4 tabell 2	20-35/ 50-125
Varmeledningsevne (W/mK) NS-EN 14915/5.6 tabell 4	0,12-0,15
Biologisk holdbarhet etter EN 113, ENV 807 og EN 252	1
Brannklasse etter NS-EN 14915/5.6 tabell 4	F

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i

Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar  
av produsenten, som angitt i nr. 3

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tommy Rasmussen, Daglig Leder  
Klepp Stasjon, 13.02.2024