

GRAN, BRANNIMP. OG MALT**CE 24**

Nr. CPR Gra0224

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Gra0224 Gran impregnert med Burnblock og malt,
1 lag grunning med Sherwin Williams SX 1420,
1 lag toppstrøk med Sherwin Williams EG 1570.
Type, - part i- eller serienummer eller en annen form
for angivelse som muliggjør identifisering av
byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
**Burnblock brannimpregnert og malt gran PCab
leveres i pakker med pakkelapp som angir
pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta
sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.**

2. Produsentens tilsktede bruksområder for
byggevaren, i samsvar med den relevante
harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Vegger og tak, inne og ute

7. Angitt ytelse

Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Vegger og tak, inne og ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: 15-42mm. Bredde: ≤245mm.
Treslagskode etter EN 350:2016	PCab
Densitet i kg/m ³ etter EN 350:2016	440-470
Lydabsorpsjon NS-EN 14915/5.5 tabell 3	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ) Tørr/våt NS-EN 14915/5.4 tabell 2	50
Varmeledningsevne (W/mK) NS-EN 14915/5.6 tabell 4	0,12
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	4
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s1,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i
Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar
av produsenten, som angitt i nr. 3
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 09.04.2024